

KOSILICA - MALČER ZA TRAVU I KOROV

GS 40



GRAMIP



GS 40

80<100<120<140<160<180

# TRADICIJA KVALITETE

## TEHNOLOGIJA BUDUĆNOSTI

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MALIČERA GS40:

- Fiksni središnji prihvat
- Kao opcija mehanički ili hidraulički pomak do 500 mm
- Robusno, zaobljeno elipsično nožiče za jači protok maliranog materijala
- Zatvoren rotor sa dvostrukim brojem noževa
- Ekstremno tihi rad bez vibracija pri punoj brzini
- Pogon preko trostrukog remena
- Natezanje remena s vanjske strane
- Specijalno zaštićeni ležajevi rotora
- Visok broj okretaja rotora
- Visina rada regulirana preko valjka
- Samo iste i valjak sa zaštićenim ugrađenim ležajevima
- Zaštitna guma naprijed i nazad
- Moguće nosti prikapanja na traktor:
  - Verzija GS40: Prikapni okvir kat. 1 straga
  - Verzija GS40-A: Prikapni okvir kat. 1 naprijed (pomak)
  - Verzija GS40-AD: Prikapni okvir na prikapni trokut
- Sve verzije GS40: Dodatak hidraulički ili mehanički pomak
- Pogonski broj okretaja: 540, 1000, 1400, 1600 ili 2000 o/min.
- Debljina usitnjavanja 2,5 cm

Model	Radna širina	Vanjska širina	Težina fiksnog prihvat	Težina bočnog pomaka	Noževi	Snaga
<b>GS40-80</b>	80 cm	93 cm	174 kg		16	od 14 KS
<b>GS40-100</b>	100 cm	113 cm	194 kg		20	od 17 KS
<b>GS40-120</b>	120 cm	133 cm	214 kg	240 kg	28	od 21 KS
<b>GS40-140</b>	140 cm	153 cm	234 kg	265 kg	32	od 26 KS
<b>GS40-160</b>	160 cm	173 cm	254 kg	285 kg	36	od 30 KS
<b>GS40-180</b>	180 cm	193 cm	274 kg	305 kg	40	od 35 KS



**GRAMIP**

TVORNICA POLJOPRIVREDNIH STROJEVA

Radni ka 33

10342 DUBRAVA, Hrvatska

Tel.: +385 (0)1 2725 122 - Fax: +385 (0)1 2725 269

Internet: [www.gramip.hr](http://www.gramip.hr) - e-mail: [gramip@gramip.hr](mailto:gramip@gramip.hr)