

**MALČER ZA TEŠKE UVJETE RADA
ZA RAD NA KOSIM POVRŠINAMA**

GS 50S



GRAMIP





GS 50S 140<160<180

TRADICIJA KVALITETE

TEHNOLOGIJA BUDUĆNOSTI

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MALERA GS50S:

- Poni priključak kat. 2, bojni pomak preko paralelograma
- Hidraulički nagib od -65° do $+90^\circ$
- Automatski prihvat u transportnom položaju
- Uporaba svih hidrauličkih funkcija preko hidrauličkog traktora
- Stabilno kretanje i nošenje
- Prednja zaštita, metalne lamele
- Stražnja zaštita, tvrda guma duž cijelog malera
- Bojni klizači
- Teški AT-ovčani kotači, samooštre i za optimalno usitnjavanje
- Zatvoren rotor s debelom stijenkom, elektronski balansirani
- Samoostre i valjak s regulacijom visine
- Snažni ležajevi rotora, posebno zaštićeni
- Ugrađen protunož, drugi protunož kao dodatak
- Oslonac
- Radni broj okretaja 540 o/min.
- Za korištenje na traktoru potrebno dva dvostruka upravljačka ventila
- Pri transportu paziti na prednje utege
- Max. debljina usitnjavanja do 5 cm



	Radna širina, cm	140	160	180
A	Pomak u cm (u lijevo)	60	60	60
B	Pomak u cm (u desno)	90	90	90
C	Transportna dužina u cm	185	185	185

Model	Radna širina	Snaga	Težina	Traktor min.	Broj noževa
GS50-S-140	140 cm	50 - 70 KS	442 kg	2200 kg*	12
GS50-S-160	160 cm	50 - 70 KS	477 kg	2600 kg*	14
GS50-S-180	180 cm	50 - 70 KS	512 kg	2800 kg*	16

* pri širini kotača min. 160 cm



GRAMIP

TVORNICA POLJOPRIVREDNIH STROJEVA

Radni ka 33

10342 DUBRAVA, Hrvatska

Tel.: +385 (0)1 2725 122 - Fax: +385 (0)1 2725 269

Internet: www.gramip.hr - e-mail: gramip@gramip.hr